




GALEB
ELECTRONICS



GALEB SG2 Bronze

Vrhunska žica za MIG-MAG zavarivanje konstruktivnih čelika, brodskih i kotlovskih limova, sa specijalnom presvlakom na bazi legure bronce - GALEB SG2 Bronze

Specijalna presvlaka na bazi legure bronce obezbedjuje izuzetno stabilan električni luk u svim pozicijama.

Žica se isporučuje isključivo fino motana, sloj po sloj, na čeličnim kalemovima težine 15 kg, za koje nije potreban plastični adapter ili u buradima težine 250 kg.

Prečnici žice: 0,8mm - 1,0mm - 1,2mm - 1,6mm

Dodatna oprema za burad: zaštitna plastična kupa i specijalne vodilice žice dužine 3,5m ili 5,5m

Klasifikacija: AWS A5.18: ER70S-6 / EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si1

Odobrenja: DB - TUV - BV - CWB - DNV-GL - CE

Poreklo robe: Italija

Hemijski sastav:

Value	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu
Min	0,06	1,30	0,70						
Max	0,14	1,60	1,00	0,025	0,025	0,15	0,15	0,15	0,30

Udarna žilavost na -40°C u MIX gasu (M21): više od 47J (tipično 90J)

Preporučeni parametri zavarivanja:

Polarity: DC (+)	Diameter (mm)	Current (A)	Voltage (V)
Short Arc	0.80	60 - 140	18 - 22
Short Arc	1.00	80 - 175	18 - 24
Short Arc	1.20	120 - 200	18 - 27
Sprey Arc	1.20	150 - 280	25 - 40
Sprey Arc	1.60	225 - 480	28 - 40

Info: www.galeb.com

E-mail: info@galeb.com

Tel: 015/367-700